

主要規格

▼面徑

2.5" / 3" / 4" / 6"

▼安裝型式

直立式 (A) / 埋入式 (ADC) /
埋入帶邊式 (BDC)

▼鏡面

PC / 壓克力

選項: 安全玻璃 (限 4" & 6")

▼壓力接續部

材質: 銅合金

螺紋尺寸:

1/4" , 3/8" , 1/2"

螺紋規格:

BSPT, NPT, PF

其他接續規格需訂製

▼壓力範圍

0...300 to 6000 mmAq

(最小 160 mmAq 限 6" 需訂製)

▼適用流體

與接續部材質兼容的液體及氣體

▼填充流體

矽油 / 甘油

▼環境溫度

-40°C to +60°C

▼流體溫度

+60°C

▼溫度影響

每 12°C 最大誤差±0.3% F.S

▼防護等級

IP43

其他規格

▼上蓋

不鏽鋼

卡榫式 / 螺絲固定

▼背殼

不鏽鋼 304

▼指針

鋁烤黑漆

▼面板

全黑刻劃

微壓錶專用面板

微壓單位 ▼

kPa, mbar, mmH₂O, mmAq,mmWC, inH₂O

▼感測元件

膜盒

材質: 銅合金

▼機芯

銅合金

▼精度

±4% (選項: ±3%)

▼工作壓力

穩壓 3/4* 全刻劃

波動 2/3* 全刻劃

充油型外殼不鏽鋼微壓錶

型號: MP-SC-L

簡介

MP-SC-L 外殼不鏽鋼微壓錶可填充流體，使壓力錶具極佳的防震性能。




因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 提供 OEM 服務
- 充油款微壓錶，防震性能佳
- 最小可測得壓力 160mmAq



安裝型式



如何選型

MP-SC-L 充油型外殼不鏽鋼微壓錶											
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
04	面徑	025	2.5"	03	3"	04	4"	06	6"	-	-
A	安裝型式	A	直立式	ADC	埋入式	BDC	埋入式帶邊	-	-	-	-
B	接續部材質	B	銅合金	O	其他請指定	-	-	-	-	-	-
B	膜盒材質	B	銅合金	O	其他請指定	-	-	-	-	-	-
4	螺紋尺寸	2	1/4"	3	3/8"	4	1/2"	-	-	-	-
N	螺紋規格	P	BSPT	N	NPT	F	PF	O	其他請指定	-	-
G	壓力種類	G	表壓	V	負壓	CP	聯成壓	-	-	-	-
B	精度	A	±3%	B	±4%	-	-	-	-	-	-
G	填充流體	G	甘油	S	矽油	O	其他請指定	-	-	-	-
自訂	壓力範圍	表壓： 2.5" / 3" / 4" : 0...300 to 6000mmAq 6" : 0...160 to 6000mmAq 聯成壓： 2.5" / 3" / 4" : 0...±150 to ±3000mmAq 6" : 0...±80 to ±3000mmAq 負壓： -6000...0mmAq 面板刻劃壓力單位: kPa, mbar, mmH ₂ O, mmAq, mmWC, inH ₂ O (特殊單位可訂製)									
/D	其他需求	/A	第三方公證報告	/B	檢驗報告						
		/C	吊牌	/D	訂製面板 (刻度、顏色、單位等)						
		/E	外殼不鏽鋼 316	/F	加裝隔膜						
		/G	遺留針	/H	內部擋針 (過壓保護)						
		/I	鏡面 - 安全玻璃(限 4" 以上)	/J	指示扣 (紅、綠、黃)						
		/K	微調指針	/L	特殊細指針 - 扭針						
		/M	牙口電鍍鎳	/N	Epoxy 塗層						

選型範例: MP-SC-L - 04 - A - B - B - 4 - N - (0...300 to 3000 mmAq) + /D